



データシート

RALLY BAR HUDDLE

ビデオ対応のハドルルームや小会議室を実現。ワンタッチで操作できる、一体型ビデオ会議バー。

ハドルルームや小会議室向けの一体型ビデオバー

Rally Bar Huddleは、ビデオ会議を簡単に実施できるよう設計されています。現地でもリモートでも迅速にセットアップ可能で、管理も容易です。またCollabOSにより、既存のビデオ会議ソリューションとの連携も簡単です。

Rally Bar Huddleは、ハイブリッドチームをつなげるプラットフォームのほとんどで動作するため、自宅とオフィス、その間のあらゆる場所で、仕事がしやすくなります。

Rally Bar HuddleをTap IPやTap Schedulerと組み合わせると、ビデオ会議のスケジュール管理と会議への参加が簡単にできます。

全員の映像と音声をクリアに届ける

AIビデオインテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、ソフトウェアの改善も継続的に行われています。本製品はリモートワーカーにクリアで自然な会議体験を提供します。



主要なビデオ会議プラットフォームに対応

Rally Barは、ハイブリッドチームをつなぐお使いのプラットフォームのほとんどで動作するため、自宅、オフィス、その他のあらゆる場所で仕事がしやすくなります。



迅速なセットアップ、簡単な管理



Rally Bar Huddleは、ビデオ会議を簡単に実施できるよう設計されています。迅速にセットアップ可能で、管理もシンプルです。またCollabOSによりTap IPとの連携も簡単です。さらに、Rally Bar Huddleは、付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上のいずれかに設置できます。

またRally Bar Huddleは、USBモードで会議室のPCまたはノートPCに接続することで、会議室アプライアンスとして使用できます。



PC



アプライアンス



BYOD (Bring Your Own Device)



すべての会議室向けのサービスプラン

包括的なサービスプランSelectにより、ビジネスの継続性を確保し、管理を簡素化します。24時間年中無休の製品エキスパートへの直接連絡、1時間以内のサポート、迅速な製品交換により、会議室とロジクールソリューションを常に次の会議に備えた万全の状態に保ちます。Selectでは、Rally Bar Huddleと会議室内のすべてのロジクールデバイスを対象として、有効な保証が適用されます。

寸法	システム要件	パッケージ内容	保証情報
幅：549.6mm 高さ：78.9mm 奥行き：76.0mm 重量：1.8kg	インターネット接続：有線またはワイヤレス USBモード：Windows® 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS アプライアンスモード：会議室ソリューションソフトウェアライセンス（本品には含まれていません）	Rally Bar Huddle マルチマウント 電源 AC電源コード HDMIケーブル USBケーブル	標準：2年間無償保証が含まれています。 延長：ハードウェア購入時に、1年間の延長保証を購入できます。 詳細は販売代理店にお問い合わせください。

技術仕様

認定と互換性： 認定と互換性の最新情報については、 prosupport.logi.com/hc/ja/articles/1500001344641 をご覧ください。 全般仕様： 内蔵コンポーネント：DMICマイクアレイx6、デジタルPTZ（パン・チルト・ズーム）カメラ、フルレンジのポート付きスピーカーx1、ケーブル管理およびケーブルリテンションシステム、マルチマウント、内蔵電動式プライバシーシャッター、ロジクールCollabOSプラットフォーム 筐体：現場交換可能なフロントカバーを備えた一体型筐体 デバイス管理：ロジクールSync 対応ディスプレイ数：1台（2台目の増設は近日対応予定） ディスプレイ解像度：1080p ネットワークプロトコルのサポート：IPv4、IPv6 プロキシのサポート：IPベースのプロキシ、FQDNベースのプロキシ、PACファイルを使用したプロキシ カメラ： デジタルパン：±48°（4倍ズーム時） デジタルチルト：±32°（4倍ズーム時） ズーム：4倍デジタルズーム 対角画角：120° 水平画角：113° 垂直画角：80° 解像度：4K	スピーカー： ドライバ：55mm、パスレフレックス筐体、特許取得済みのサスペンションデザイン 感度：83dB SPL @1W +/-2dB @1m 定格電力：8W THD @1W、1kHz：<2% スピーカーサンプリングレート：48kHz インピーダンス：4オーム マイク： 周波数特性：90Hz～16kHz 感度：-36dBFS +/-1dB@1Pa マイクのデータレート出力：48kHz 集音範囲：最長7m ビームフォーミング要素：5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク オーディオ処理：AEC（アコースティックエコーキャンセレーション）、VAD（音声区間検出） ノイズ抑制：AIベースの雑音除去アルゴリズム インターフェイス： HDMI出力：1 HDMI入力：1 USB：Type A USB 3.1 x1、Type C USB 3.1 x1 ネットワーク：10/100/1G イーサネット WiFi：802.11a/b/g/n/ac Bluetooth：Bluetooth® Low Energy	電源およびケーブル： 電源：自動検出 動作電圧/電力：100～240V、19V、2.1A 電源寸法：114mm x 47mm x 32.3mm DCケーブル：1.5m ACケーブル：1m HDMI 1.4ケーブル：2m USB A - USB C 3.0ケーブル：2.2m 環境： 動作温度：0～40°C 保管温度：-25～70°C 湿度：10～90% セキュリティ： ファイルベースの暗号化：AES-128 データ暗号化：対称鍵、PKI デバイスID：デバイス認証による保護 デバイスアクセス：APIを使用して認証キーの保護：Arm TrustZone、RPMP アクセサリ： カバー：Rally Bar Huddleフロントカバー（Off-White Fabric Cover、Easy Clean Cover） マウント：ウォールマウント（ビデオバー用）、TVマウント（ビデオバー用） タッチコントロール：ロジクール Tap（近日リリース）およびTap IP
--	---	--

サステナビリティ



再生プラスチックを使用して製造：Rally Bar Huddleのグラフィックバージョンのプラスチック部分には、認定済みの再生プラスチックが42%含まれています。ロジクールは寿命を迎えた古い家電製品のプラスチックを再利用して、カーボンフットプリントを削減しています。

*ケーブル、プリント配線基板(PWA)、パッケージを除きます。重量基準による測定結果。

型番

RBHuddle

logicool.

logicool.co.jp/rallybarhuddle

販売代理店または当社
(www.logicool.co.jp/vcsales)
までお問い合わせください

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/business/contact-b2b.html>

購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
<https://prosupport.logi.com/>

© 2024 Logitech, Logicool.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logi、Rally Bar Huddle、SyncおよびそれらのロゴはLogitech Europe S.A.ならびに/または米国およびその他の国における関連会社の商標または登録商標です。

MicrosoftおよびWindowsはMicrosoft Corporationの商標です。ZoomはZoom Video Communications, Inc.の商標です。Google MeetはGoogle LLCの商標です。macOSはApple Inc.の商標です。USB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。その他のサードパーティの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

発行：2024年1月